

Uw firmaanaam

Referentie

--

Aantal	Breedte	Hoogte	Standaard hoogte	T1	T2	T3	Ref.

Kaderprofiel

VR033	
VR033 Ultra	

Type gaas

Standaard	
Clearview	
Petscreen (grijs)	
Petscreen (zwart)	
Inox	
Soltis	
Geen	

Uitsparing

Linksonderaan (mm)	
Rechtsonderaan (mm)	
Geen	

Kleur pees

Zwart	
Grijs	

Bevestiging (los meegeleverd)

Spie & klemveer	
Hoge & lage nok	
Geen	

Speling voorzien

Geen	
Standaard (4mm)	
Ander	

Diepte flens (VR033 Ultra)

20mm	
30mm	
40mm	
50mm	
60mm	
Op maat (12-80)	

Breedte lip flens

8mm	
11mm	

Tubtara voorzien (VR033 Ultra)

Ja	
Neen	

Plaats Tubtara

Standaard	
Op maat	

Kleur

Wit (AE80019901620) 9016		Crème (AE70019220225) 9001	
Bruin (AE70058805822) 8019		Grijs antr. (AE7001620225) 7016	
Anodisé		RAL	
Poedercode*			

*Vul steeds de poedercode in. Bij gebrek aan (volledige) poedercode gaat u akkoord met de door ons gekozen code.

Opmerking:

Opgegeven maten de doorkijkmaten. Flens voor VR033 is standaard 21,5mm. Plaatsing van Tubtara (rivet) is steeds centraal. Tubtara op maat: afstand van lip tot bout. Minimum diepte flens voor plaatsing Tubtara is 14mm. Uitsparingen worden steeds vanuit het binnenzicht bepaald.

Bijkomende opmerkingen: